

Rif. ns.IT1910-1343 del 15/10/2019

Titolo: COMUNE DI CURTATONE -parco via bovet
tosano - Proposta 4

Referente Offerta: Barbara PARIGI

Venditore: Laura Zanotti

Cell: +39 3933370560

Spett.le **COMUNE DI CURTATONE**




PIAZZA CORTE SPAGNOLA 3



46010 Curtatone (MN)

Alla c.a Geom LODIGIANI FEDERICO

Oggetto FORNITURA ATTREZZATURE LUDICHE

A seguito gentile richiesta, sottoponiamo alla vostra attenzione nostra offerta relativa alla fornitura di attrezzature ludiche.

Cod.	Descrizione	Qtà	U.M
 <p>J4051A</p>	<p>Gioco multifunzione "La Capanna del Gufo" composto da 1 torretta tema "foresta" h. 1m, 1 parete di arrampicata con appigli a bottone, 1 scaletta con corrimano, 1 pallottoliera, 1 scivolo inox . I parapetti sono in HPL color verde, azzurro e grigio spessore 13 mm, i pianali in HPL antiscivolo hanno spessore 12,5 mm, i tubolari sono in acciaio galvanizzato. Gli elementi di fissaggio sono in acciaio inossidabile e sono protetti da capsule antivandalismo in poliammide. Dim: 3.25 x 1.55 x 2.6 m Età uso: 2 - 99 Area: 31,91 m² HCL:1,00 m</p>	1	Pz
PJ4051A	Posa di gioco multifunzione "La Capanna del Gufo"	1	Pz
 <p>J224A</p>	<p>Villaggio di casette con pannelli ludici composto da 1 casetta con tetto, 1 seduta, 1 mensola, 2 oblò, 1 pannello ludico "ruota smile" composto da un disco rotante con emoticon, 1 pallottoliera con 3 palline, 1 tunnel con ingresso a forma di casetta, 1 pannello steccato, 1 pannello forato con sagoma di bambino, 1 pannello "casetta" con elementi mobili a forma di fiore, disegni incisi un oblò con pannello trasparente con baffi disegnati, 1 altalena composta da una ciambella in polietilene, 1 palo con alberello stilizzato. I montanti, 70 x 70 mm, sono in acciaio galvanizzato verniciato, i coperchi sono in poliammide iniettati, i pannelli colorati sono in HPL spessore 13 mm, i tubi sono in acciaio inox Ø 40 mm. La bulloneria è in acciaio inox protetta da capsule in poliammide antivandalismo. Dim: 4,02 x 2,28 x 1,6m Età uso: 1 - 99 Area: 37,63 m² HCL:0,00 m</p>	1	Pz
PJ224A	Posa villaggio casette	1	Pz
 <p>J473A</p>	<p>Altalena a due posti con 1 seggiolino a tavoletta e 1 seggiolino a gabbia. La struttura è a 4 montanti in tubolari diam. 60mm in acciaio galvanizzato, la trave orizzontale in acciaio galvanizzato ha un diametro di 88,9 mm , il sistema di rotazione è in inox ed è montato su cuscinetti a sfera, le catene sono in acciaio galvanizzato a piccolo maglie. Il seggiolino a tavoletta è in gomma sovrastampata con alveoli ammortizzanti Il seggiolino a cestello è in poliuretano . I seggiolini sono fissati alla catene in 2 punti per mezzo di boccole di scorrimento in pvc per ridurre i problemi di usura. I 2 pannelli decorativi nella parte superiore della struttura sono in HPL spessore 13 mm colore verde. Tutti elementi di fissaggio sono in acciaio inossidabile sono protetti da capsule antivandalismo in poliammide. Dim: 3.33 x 1.86 x 2.2 m Età uso: 1 - 99 Area: 18,60 m² HCL:1,20 m</p>	1	Pz
PJ473A	Posa di altalena	1	Pz

Cod.	Descrizione	Qtà	U.M
IT_TX_GRASSLOK 	Pavimentazione antitrauma per prati fornita in piastre dim: 1 x 1,5 m realizzata con il 90% di PVC riciclato e riciclabile al 100% dopo l'uso. Pavimentazione accessibile a sedia a rotelle, drenante, stabile ai raggi UV e stabile alle variazioni di temperatura da -30° fino a 60°. 1 Pz = 1,5 mq	14	Pz
IT_TX_EDGE 	Cordolo per pavimentazione antitrauma per prati fornita in piastre dim: 0,1 x 0,5 x 0,023 m realizzata con il 90% di PVC riciclato e riciclabile al 100% dopo l'uso. Pavimentazione accessibile a sedia a rotelle, drenante, stabile ai raggi UV e stabile alle variazioni di temperatura da -30° fino a 60°. 1 Pz = 0.05 mq	40	Pz
IT_P_TX_GRASSLOK	POSA PIASTRE ANTITRAUMA. Individuazione e tracciamento della superficie stabilita. Livellamento del terreno. Montaggio delle piastre in gomma con sistema ad incastro e bloccaggio perimetro. Risistemazione finale del terreno circostante, pulizia, asporto degli imballaggi. Sono esclusi i costi di analisi, trasporto e smaltimento del terreno di risulta. 1 Pz= 1,5 mq	14	Pz
IT_TRASPORTO GOMMA	Trasporto gomma a piastre.	1,00	

TOTALE OFFERTA (IVA ESCLUSA)**€ 11.885,23****TOTALE OFFERTA (IVA 22%)****€ 14.499,98**

CONDIZIONI FORNITURE E NOTE

IVA: Esclusa

Validità offerta: 60 gg

Trasporto: Porto Franco Destino su camion (SCARICO ESCLUSO)

Consegna giochi: 6 settimane data conferma ordine (salvo imprevisti)

Consegna area: Entro le due settimane successive alla consegna delle attrezzature (salvo imprevisti)

Pagamento:

La posa in opera s'intende su terreno piano, sgombro da ostacoli e non roccioso.

La ditta Proludic srl chiede di poter subappaltare i lavori di montaggio e posa in opera delle attrezzature ludiche e della pavimentazione antitrauma in conformità all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Oneri a carico dell'appaltatore :

- Materiali ed attrezzature necessarie all'esecuzione delle opere suddette
- Manodopera specializzata

Oneri a carico del Committente :

- Accesso al cantiere con automezzi
- Fornitura di acqua e di energia elettrica
- Scarico e ricovero attrezzature e materiali

Tutto quanto non espressamente specificato nella seguente offerta è da considerarsi a parte e quindi successivamente contabilizzato. Sono valide anche se non citate le condizioni di fornitura e note riportate sull'ultima pagina.

GARANZIE

25 ANNI per le anomalie strutturali dei prodotti dovute a qualsiasi difetto dei materiali o vizio di produzione su:

- Pannelli in multistrato verniciato, materiale composito o polietilene
- Pali e telai\strutture portanti\telai in acciaio galvanizzato verniciato, acciaio galvanizzato o acciaio inox
- Tubolari in acciaio inox

10 ANNI per le anomalie strutturali dei prodotti dovute a qualsiasi difetto dei materiali o vizio di produzione su:

- Pezzi in metallo (tranne molle, meccanismi mobili o meccanici e bulloneria)
- Pezzi in plastica ad alta densità (tranne meccanismi mobili o meccanici)
- Pannelli in multistrato anti-scivolo
- Pali portanti in legno

5 ANNI per le anomalie strutturali dei prodotti dovute a qualsiasi difetto dei materiali o vizio di produzione su:

- molle
- pezzi in plastica stampati o rotostampati (tranne meccanismi mobili o meccanici)
- le chiusure e gli assemblaggi delle reti di arrampicata

2 ANNI per le anomalie strutturali dei prodotti dovute a qualsiasi difetto dei materiali o vizio di produzione su qualsiasi altro componente.

La garanzia include la fornitura di pezzi di ricambio o la riparazione a titolo gratuito, ma non prevede la copertura dei costi di intervento del tecnico.

Sono da ritenersi inoltre esclusi dalla garanzia:

- ✓ la normale usura derivante dall'utilizzo delle attrezzature
- ✓ le anomalie estetiche, quali la normale fessurazione del legno massello e del legno lamellare incollato, lo scolorimento delle superfici verniciate, dei pannelli in multistrato, materiale composito o polietilene e dei pezzi in plastica
- ✓ il deterioramento dei materiali dovuto ad una installazione non conforme alle specifiche del produttore
- ✓ il deterioramento delle attrezzature dovuto al mancato rispetto delle specifiche inerenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria
- ✓ il deterioramento delle attrezzature dovuto a condizioni anomale di utilizzo (atti vandalici, sorveglianza carente, ecc.)
- ✓ qualsiasi attrezzatura non prodotta da Proludic
- ✓ qualsiasi materiale fornito dal cliente o ordinativi inconsueti e specifici imposti dal cliente
- ✓ qualsiasi indennizzo connesso a perdite di esercizio in caso di attrezzature temporaneamente inutilizzabili

NOTE TECNICHE PRINCIPALI

Conformità delle attrezzature: la totalità dei prodotti citati nella presente offerta è stata sottoposta a controllo di conformità secondo la Norma UNI EN 1176.

Conformità delle pavimentazioni: le pavimentazioni antitrauma installate da Proludic rispondono alla norma Europea EN 1177. Al termine dei lavori verrà rilasciata una dichiarazione di conformità delle pavimentazioni alla norma citata.

Conformità alla posa: la posa dei giochi è affidata a ditte esterne, altamente qualificate. Ciò non pregiudica la responsabilità di PROLUDIC sulla regolare esecuzione. Al termine dei lavori verrà rilasciata da parte di Proludic una dichiarazione di conformità alla posa.

Modalità di posa: le attrezzature Proludic possono essere fissate a terra con due diverse modalità. La lettera A o B al termine del codice di ogni prodotto ne identifica la tipologia.



Posa A : Ancoraggio che necessita uno scavo (terreno vegetale) Fissaggio tramite staffe in acciaio zincato e formazione di plinti di cemento



Posa B : Ancoraggio su sottofondo in cls o asfalto esistente. Una piastra fissata al gioco, viene ancorata al sottofondo tramite tasselli meccanici o chimici


La norma europea EN 1177 "Rivestimenti di superfici di aree da gioco ad assorbimento di impatto" prevede l'utilizzo di pavimentazioni antitrauma di sicurezza. La norma prevede che terreno naturale o prato, se sottoposti a corretta manutenzione, siano efficaci per altezze di caduta fino a 1 m. In assenza di queste condizioni vi sono differenti possibilità tra cui scegliere. Qui sotto ve ne illustriamo alcune.

Pavimentazione antitrauma in ghiaio



Sabbia e ghiaia devono essere ben arrotondati e lavati per eliminare sedimenti di limo o di argilla. Per la ghiaia questo può essere comunemente descritto come "pisello". La granulometria dovrà essere tra 0,25 e 8 mm. La vasca antitrauma è sicuramente una delle alternative più naturali ed economiche per l'allestimento di un'area gioco. Infatti, a differenza della gomma, permette di garantire una sicurezza ottimale e di conservare il criterio HIC nel corso degli anni. La vasca di contenimento può essere bordata con travi in legno massiccio a finitura dell'area.

Pavimentazione antitrauma in piastre in gomma



Tramite un sistema di giunzione a spinotti, le lastre ammortizzanti possono essere installate in modo semplice e rapido con qualunque condizione climatica. Sono impermeabili, permettono un'ottima resistenza alle intemperie, la loro manutenzione è facile e resistono all'utilizzazione di detergenti senza solventi. Grazie al loro rilievo di superficie, sono antiscivolo, anche quando piove. Composta da granuli di gomma nera riciclata, calibrati e selezionati, legati da una resina elastomerica di poliuretano tinta in massa.

Pavimentazione antitrauma in gomma colata in opera



Rivestimento per aree di sicurezza costituito da granuli di gomma riciclata, amalgamati con un legante poliuretano senza solventi, il quale conferisce buone resistenze meccaniche al prodotto finito. Drenante all'acqua e resistente alle radiazioni ultraviolette, il rivestimento non teme il gelo o il caldo. Il procedimento di posa consente la realizzazione di aree di varie forme e l'inserimento di disegni con colori differenti.

CERTIFICAZIONI



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Generalità

Le informazioni contenute nei cataloghi, depliant, listini prezzi, modelli ed istruzioni per l'uso non impegnano il venditore che si riserva il diritto di modificarle in qualsiasi momento e senza preavviso.

Ordini

Sarà considerata come nulla qualsiasi condizione particolare di acquisto figurante sul copia commissione del cliente che dovesse risultare in contrasto con le condizioni qui di seguito definite.

Qualsiasi ordine già ricevuto e confermato dal venditore sarà considerato come accettato dal cliente. In caso di modifica di un ordine, le condizioni previamente accordate saranno riconfermate solo dopo esplicito accordo e conferma del venditore.

Prezzi

I prezzi indicati sono validi dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno in corso. Il venditore si riserva la possibilità di modificarli in funzione delle condizioni economiche in vigore.

Trasporto e Consegna

La nostra merce è spedita franco destino con addebito delle spese di trasporto. I termini di consegna sono dati solo a titolo indicativo. I ritardi non possono giustificare in nessun caso l'annullamento di un ordine.

La nostra merce viaggia a rischio e pericolo del cliente. In caso di merce mancante, perdite o avarie, il cliente deve esercitare tutti i suoi diritti contro il trasportatore, formulando delle riserve sulla bolla di consegna da far controfirmare al trasportatore e confermando quindi le sue riserve per lettera raccomandata da inviarsi al trasportatore entro le 72 ore successive alla data di ricevimento.

Pagamenti

Le fatture sono pagabili, salvo stipulazione contraria, a 30 giorni dalla data di fatturazione.

Mancato pagamento

In caso di mancato pagamento alla scadenza fissata, la totalità delle somme dovute dal cliente diventerà immediatamente esigibile. Le somme insolute produrranno interessi al tasso corrente.

Riservato dominio sui materiali

Tutte le vendite di materiali sono sottoposte alla clausola di riservato dominio che subordina il trasferimento di proprietà al completo pagamento del prezzo pattuito e che autorizza il venditore in caso di mancato pagamento a rientrare in possesso delle merci. Ciò nonostante, l'acquirente resta responsabile dei materiali fino ad integrale restituzione.

Garanzie

25 anni per le anomalie strutturali dei prodotti dovute a qualsiasi difetto dei materiali o vizio di produzione su:

- pannelli in multistrato verniciato, materiale composito__o polietilene
- pali e telai\strutture portanti\telai in acciaio galvanizzato verniciato, acciaio galvanizzato o acciaio inox
- tubolari in acciaio inox

10 anni per le anomalie strutturali dei prodotti dovute a qualsiasi difetto dei materiali o vizio di produzione su:

- pezzi in metallo (tranne molle, meccanismi mobili o meccanici e bulloneria)
- pezzi in plastica ad alta densità (tranne meccanismi mobili o meccanici)
- pannelli in multistrato anti-scivolo
- pali portanti in legno

5 anni per le anomalie strutturali dei prodotti dovute a qualsiasi difetto dei materiali o vizio di produzione su:

- molle
- pezzi in plastica stampati o rotostampati (tranne meccanismi mobili o meccanici)
- le chiusure e gli assemblaggi delle reti di arrampicata

2 anni per le anomalie strutturali dei prodotti dovute a qualsiasi difetto dei materiali o vizio di produzione su qualsiasi altro componente.

Esclusioni di garanzia

La garanzia include la fornitura di pezzi di ricambio o la riparazione a titolo gratuito, ma non prevede la copertura dei costi di intervento del tecnico.

Sono da ritenersi inoltre esclusi dalla garanzia:

- > la normale usura derivante dall'utilizzo delle attrezzature
- > le anomalie estetiche, quali la normale fessurazione del legno massello e del legno lamellare incollato, lo scolorimento delle superfici verniciate, dei pannelli in multistrato, materiale composito o polietilene e dei pezzi in plastica
- > il deterioramento dei materiali dovuto ad una installazione non conforme alle specifiche del produttore
- > il deterioramento delle attrezzature dovuto al mancato rispetto delle specifiche inerenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria
- > il deterioramento delle attrezzature dovuto a condizioni anomale di utilizzo (atti vandalici, sorveglianza carente, ecc.)
- > qualsiasi attrezzatura non prodotta da Proludic
- > qualsiasi materiale fornito dal cliente o ordinativi inconsueti e specifici imposti dal cliente
- > qualsiasi indennizzo connesso a perdite di esercizio in caso di attrezzature temporaneamente inutilizzabili

Durata della garanzia

La garanzia risulta valida a partire dalla data di consegna delle attrezzature da parte del trasportatore al cliente.

La sostituzione o la riparazione di un pezzo non comporta l'estensione della garanzia.

Per avvalersi della garanzia, il cliente dovrà avvertire la società Proludic a mezzo posta nelle 48 ore successive alla constatazione del vizio o del difetto. In caso di necessità, il cliente dovrà provvedere alla chiusura dell' area giochi al pubblico.

Le presenti disposizioni sono garanzie del produttore. Verificate l'applicazione integrale presso il vostro distributore autorizzato.

Controversie

In caso di contestazione delle presenti condizioni di vendita, sarà competente esclusivamente il Tribunale di Alessandria.

Il venditore

L'acquirente

(timbro e firma)

(timbro e firma)

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1341 e 1342 c.c. l'acquirente dichiara:

- di aver preso conoscenza e di approvare esplicitamente tutte le pattuizioni contrattuali sopra citate, ivi comprese le clausole inserite nelle condizioni generali di vendita
- di approvare specificatamente per iscritto le clausole delle condizioni generali di vendita

L'acquirente

(timbro e firma)