

## LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. 3

N. Articolo DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE  MISURE	PARZIALI	TOTALI	Annotazioni
31 8 30/06/2020	<p>Scarifica di massicciata stradale mediante fresatura eseguita con mezzi meccanici, spessore cm. 3, con obbligo di mantenere/riposare i dossi, le delimitazioni e le cordolature naturali ove esistenti, compreso allontanamento del materiale di risulta e pulizie, compreso l'onere di trasporto e smaltimento alle discariche autorizzate.</p> <p>SCARIFICA MASSICCIATA MEDIANTE FRESATURA</p> <p>5883,16</p> <p style="text-align: right;">Totale mq</p>	5.883,16	5.883,16	
32 9 30/06/2020	<p>Pulizia di strada preventiva alla stesa di tappeto mediante rimozione del materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio con impiego di mezzi idonei.</p> <p>SPAZZATURA E PULIZIA SEDE STRADALE</p> <p>5883,16</p> <p style="text-align: right;">Totale mq</p>	5.883,16	5.883,16	
33 10 30/06/2020	<p>Tappeto di conglomerato bituminoso tipo usura, costituito da graniglia in due distinte granulazioni, sabbia, additivo minerale (filler) e bitume secondo la seguente formula: passante dal crivello 10 UNI 2334 e trattenuto dal crivello 5 UNI 2334: 20-30%; passante dal crivello 5 UNI 2334 e trattenuto dal setaccio 10 ASTM: 20-40%; passante al setaccio 10 ASTM e trattenuto dal setaccio 200 ASTM: 20-40%; additivo 5-7%; bitume 5/6.5% in peso; impasti a caldo previo essiccamento e riscaldamento degli aggregati e del bitume.</p> <p>In opera compreso: la fornitura e stesa con vibrofinitrice, previo ancoraggio con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,8 kg al mq; la cilindatura con rullo a tandem da 6/8 tonnellate a rapida inversione di marcia, la rifilatura dei bordi secondo linea regolare, la sagomatura del tappeto secondo le pendenze previste in progetto e tutto quanto possa occorrere per finire l'opera a regola d'arte.</p> <p>spessore 3 cm compresso (pezzatura 0-12 mm); Compreso ricarica preliminare di buche e avvallamenti presenti anche dopo l'intervento di fresatura, per ottenere il lavoro eseguito a regola d'arte.</p> <p>TAPPETO CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO USURA - 3 cm compresso</p> <p>5883,16</p> <p style="text-align: right;">A RIPORTARE</p>	5.883,16	5.883,16	

