



LIBRETTO DELLE MISURE N. 2 - S.A.L. N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE

Cod.	Descrizione dei lavori	Misure			Unità di misura	Prodotti
		Lungh.	Largh.	H o peso		
01	FRESATURA PAVIMENTAZIONE STRADALE					
	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo su strade e marciapiedi, con sistema a freddo o a caldo, fino ad una profondità di cm. 3 (tre), compreso il carico del materiale di risulta e il trasporto in discarica autorizzata a cura dell'impresa (oneri di discarica compresi). Sono compresi tutti gli oneri derivanti dalla perfetta rifilatura con fresa dei chiusini, caditoie ed ogni altro ostacolo presente sulla carreggiata e la pulizia in profondità, della superficie fresata per dar pronto il piano di posa al trattamento per la stesa del manto bituminoso.					
	Località Boschetto - Via Spagna					-
	tratto ciclopedonale di collegamento Via Olanda	3,00	3,50			10,50
	Località Boschetto - Via Francia					-
		3,00	20,00			60,00
	Parcheggi lato mercato	3,00	6,00	2,00		36,00
	Località Boschetto - Via Giulio Romano					
		3,00	15,60			46,80
	Località Boschetto - Via Dante Alighieri					
	Tratto 1	3,00	9,00			27,00
	Tratto 2	3,00	22,00			66,00
	Tratto 3	3,00	15,00			45,00
	Tratto 4	3,00	14,00			42,00
	Strada Santa					
	Tratto civico 38	3,00	41,00			123,00
		6,00	10,60			63,60
	Rappezzi di Vecchi Tagli stradali					-
	Buscoldo - Via Marconi civico 1 e civico 12	8,00	1,50			12,00
	Buscoldo - Via Ghandi	1,50	8,00			12,00
	Grazie - Via Francesca civico 4/6	7,50	1,50			11,25
	Curtatone - Via dell'Artigianato civico 18	8,20	2,00			16,40
	Curtatone - Via dell'Artigianato Ingresso Agricar	10,00	3,00			30,00
	Eremo - Via Passoni	12,00	2,00			24,00
					m²	625,55
02	CONGLOMERATO BITUMONOSO TIPO USURA					
	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per manto di usura spessore compreso finito di 3 cm, costituito da graniglia e pietrischetto, composto da aggregati lapidei di idonee proprietà, dosato e confezionato a caldo con bitume modificato di penetrazione e percentuale secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, posto in opera mediante macchine finitrici, previa pulizia accurata della superficie di posa, compresa stesura sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa al 55% mella misura di kg 0,800 per mq e compattato con rulli a tandem a rapida inversione di marcia adeguato peso al fine di ottenere il prescritto addensamento. La rullatura dovrà assicurare un tal numero di passaggi al fine di ottenere la percentuale di costipazione del materiale imposta dal C.S.A. ed inoltre dovrà essere eseguita con la massima cura per non lasciare rigature di rulli, ma una superficie perfettamente liscia. Compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il lavoro finito a regola d'arte di spessore compreso finito 3 cm.					
	Località Boschetto - Via Spagna					-
	tratto ciclopedonale di collegamento Via Olanda	60,00	3,50			210,00
	Località Boschetto - Via Francia					-
		380,00	8,10			3.078,00
	Parcheggi lato mercato	30,00	5,00	2,00		300,00



LIBRETTO DELLE MISURE N. 2 - S.A.L. N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE

Cod.	Descrizione dei lavori	Misure			Unità di misura	Prodotti
		Lungh.	Largh.	H o peso		
	Parcheggi lato opposto mercato	65,00	5,00			325,00
	Parcheggi lato Via Belgio	48,00	5,00			240,00
		43,00	5,00			215,00
	Risagome pozzetti e tratti ammalorati	14,00	4,00	2,00		112,00
	Località Boschetto - Via Belgio					-
		52,00	6,00			312,00
	Risagome pozzetti e tratti ammalorati	4,00	5,00	1,00		20,00
	Località Boschetto - Via Giulio Romano					
		240,00	6,00			1.440,00
	Risagome pozzetti e tratti ammalorati	8,00	4,00	1,00		32,00
	Località Boschetto - Via Dante Alighieri					
	Tratto 1	146,00	6,00			876,00
	Tratto 2	22,00	14,00			308,00
	Tratto 3	127,00	6,00			762,00
	Tratto 4	22,00	14,00			308,00
	Risagome pozzetti e tratti ammalorati	14,00	4,00	1,00		56,00
	Strada Santa					
	Tratto civico 38	400,00	5,40			2.160,00
	Risagome pozzetti e tratti ammalorati	7,30	3,00	1,00		21,90
	Rappezzi di Vecchi Tagli stradali					-
	Buscoldo - Via Marconi civico 1 e civico 12	8,00	1,50			12,00
	Buscoldo - Via Ghandi	1,50	8,00			12,00
	Grazie - Via Francesca civico 4/6	7,50	1,50			11,25
	Curtatone - Via dell'Artigianato civico 18	8,20	2,00			16,40
	Curtatone - Via dell'Artigianato Ingresso Agricar	10,00	3,00			30,00
	Eremo - Via Passoni	12,00	2,00			24,00
					m²	10881,55
03	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE					
	Esecuzione di strisce bianche, gialle o azzurre della larghezza di 12 cm, da eseguirsi in tratti continui o discontinui con l'impiego di vernice premiscelata rifrangente in ragione di 90g/ml e post-spruzzata di perline di vetro in ragione di 40 g/ml di striscia. Nel prezzo sono compresi: nolo attrezzature, fornitura materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa e quant'altro necessario per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte.					
	Località Boschetto - Via Francia					-
	Striscia di mezzzeria	380,00				380,00
	Stalli di sosta	75,00	2,00			150,00
		23,00	5,00			115,00
		65,00				65,00
		20,00	5,00			100,00
		91,00				91,00
	Autobus - colore giallo	25,00				25,00
	Località Boschetto - Via Belgio					-
		52,00	2,00			104,00
	Località Boschetto - Via Giulio Romano					
		240,00	2,00			480,00
	Località Boschetto - Via Dante Alighieri					
	Tratto 1	146,00	2,00			292,00
	Tratto 2	22,00	2,00			44,00
	Tratto 3	127,00	2,00			254,00
	Tratto 4	22,00	2,00			44,00



LIBRETTO DELLE MISURE N. 2 - S.A.L. N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE

Cod.	Descrizione dei lavori	Misure			Unità di misura	Prodotti
		Lungh.	Largh.	H o peso		
	Stalli di sosta	45,00	2,00			90,00
	Strada Santa					
	Tratto civico 38	400,00	3,00			1.200,00
					m	3434,00
04	ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO					
	Realizzazione di segnaletica stradale orizzontale longitudinale/trasversale di primo impianto o di ripasso mediante l'impiego di vernice spartitraffico eseguita della migliore qualità rifrangente (le caratteristiche fotometriche , colorimetriche e di durata dovranno ottemperare a quanto stabilito dal Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 495 del 16/ 12/1992 e D.P.R. n° 610 del 16/09/1996) nella quantità minima di gr. 700/mq., stesa con compressore a spruzzo compreso ogni altro onere di tracciamento per lavori per tracciamento di linee di arresto, passaggi pedonali, zebraure, frecce , scritte, ecc...l'onere della cantieristica stradale conforme alle normative vigenti.					
	Località Boschetto - Via Francia					-
	Stop (N. 2)	8,00	0,50			4,00
	Scritta STOP (N.2)	1,00	2,00			2,00
	Scritta BUS (N.2)	1,00	2,00			2,00
	Località Boschetto - Via Belgio					-
	Stop (N. 2)	6,00	0,50			3,00
	Scritta STOP (N.2)	1,00	2,00			2,00
	Località Boschetto - Via Giulio Romano					
	Stop (N. 1)	6,00	0,50			3,00
	Scritta STOP (N.1)	1,00	1,00			1,00
	Località Boschetto - Via Dante Alighieri					
	Stop (N. 3)	9,00	0,50			4,50
	Scritta STOP (N.3)	1,00	3,00			3,00
					m²	24,50
05	SEGNALETICA ORIZZONTALE - SPAZIO DI SOSTA INVALIDI					
	Realizzazione di SPAZIO DI SOSTA per invalidi, eseguito con vernice spartitraffico rifrangente con resina acrilica a base di solvente , post spruzzata di colore giallo, sia a filo marciapiede che a pettine o a spina, comprese le prescritte zebraure e simbologie, secondo quanto previsto dalle normative vigenti. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche, di resistenza al derapaggio e di durabilità dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNIEN1436/08. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.					
	Località Boschetto - Via Francia	2,00				2,00
	Località Boschetto - Via Grecia - Non necessario	-	1,00			- 1,00
					Cad.	1,00
06	RALLENTATORI STRADALE					
	Fornitura e posa in opera di rallentatori stradali, tipo 3M o similari aventi dimensioni 90x50xH=5cm, costituiti da moduli di gomma vulcanizzata a profilo convesso con superficie antistruciolevole bugnata, caratterizzati da un incastro a "coda di rondine" da ancorare al piano stradale onde evitare spostamenti. E' compreso nel prezzo il lievo di quelli esistenti nella fase precedente ai lavori di asfaltatura, l'accatastamento nell'ambito del cantiere, la fornitura di viti, fischer, tasselli e					



LIBRETTO DELLE MISURE N. 2 - S.A.L. N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE

Cod.	Descrizione dei lavori	Misure			Unità di misura	Prodotti
		Lungh.	Largh.	H o peso		
	minuteria necessari al fissaggio, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.					
	Via Rossini	8,00				8,00
					m	8,00
07	MESSA IN QUOTA O SISTEMAZIONE CHIUSINI					
	Messa in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie in ghisa o in cemento armato; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzzo; la riposa in opera dei chiusini o caditoie precedentemente rimossi e la sigillatura con conglomerato bituminoso e tutto quanto occorre per dare l'opera finita. Dimensioni interne fino a cm 120x120cm.					
	Località Boschetto - Via Francia					42,00
	Località Boschetto - Via Belgio					6,00
	Località Boschetto - Via Dante Alighieri					28,00
	Località Boschetto - Via Giulio Romano					27,00
	Strada Santa					8,00
					Cad.	111,00

Il Direttore dei Lavori

Ing. Giovanni Trombani

L'impresa Appaltatrice

Mantovani Costruzioni Stradali

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa